TP 1020

Fiche produit 2013

Gamme	climatiseur mobile
Marque	Tectro
Modèle	TP 1020
Couleur	blanc
Code EAN	8713508755489

Caractéristiques techniques

EER / COP *	W/W	2,61
Classe EE / Performance		A
Capacité maximale *	kW	2,0
Consommation électrique	kW	0,766
Type alimentation	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1
Courant nominal	A	3,5
Volume traité **	m^3/h	370
Volume pièce **	m^3	50-65
Capacité de déshumidification ***	L/24 h	20
Plage de fonctionnement	°C	18-35
Plage thermostatique	°C	18-32
Niveau sonore **	dB(A)	52-54
Vitesse de ventilation		2 positions
Quantité ions négatifs émis	cc/air	N.A.
Contrôle		Electronique / Télécommande
Filtres à air	type	Ecran
Réfrigérant	type/charge (g)	R410A / 350
Dimensions (l x p x h)	mm	305 x 384 x 752
Type de compresseur		rotary
Classement sécurité	IP	x0
Poids	kg	21
Garantie	ans	2

* *Mesures conformes à la norme EN 14511*

** *A titre indicatif*

*** *Mesures effectuées à 32°C, 80% HR*

Accessoires

1 adaptateur tuyau	2 Piles AAA
1 tuyau d'évacuation	2 adaptateurs fenêtre en mousse
1 adaptateur fenêtre	
1 télécommande	
Manuel d'utilisation	I · D NL · DK N · E PL · F S · FIN SLO · GB TR



20 ft = 207
40 ft = 440
HQ = 440



l x p x h
525 x 345 x 775 mm

poids:
23 kg

Pièces détachées

Description	Code EAN

TECTRO

TP 1020

TÉLÉCOMMANDE

Très simple d'utilisation

VITESSE DE VENTILATION

2 Vitesses de ventilation

TIMER

Programmation sur 12 heures

FILTRE

Le filtre écran capture les plus grosses particules telles que la poussière

EFFET COOLDOWN

L'humidité est utilisée afin d'améliorer le rendement

Caractéristiques

Climatisation: L'appareil produit avec une énergie à haut rendement (classe A), un air climatisé très agréable dans la pièce. La performance optimale lorsqu'il n'y a pas d'infiltration d'air provenant de l'extérieur.

Conduit d'évacuation: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Kit d'adaptation fenêtre: L'adaptateur situé à l'extrémité du tuyau d'évacuation, s'adapte sur une barre coulissante qui se place entre la fenêtre et son montant. Cela empêche l'air chaud de regagner la pièce.

Système de filtration : Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut-être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée afin de refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur. Ceci améliore le rendement et est appelé "Effet Cooldown".

Programmateur : La fonction TIMER permet de programmer le fonctionnement de l'appareil jusqu'à 12 heures. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé .

Contrôle électronique: Programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Indication de la température: Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre 18°C et 32°C. A NOTER: le résultat dépend des conditions de la pièce.

Vitesses de ventilation : Il est possible de sélectionner la vitesse Lente ou Forte. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Ventilation : Orientable en ajustant les volets.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce. Il est alors nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage (Ø intérieur 18mm) pour évacuer l'humidité.

Télécommande avec écran LCD : Cet appareil fonctionne avec une télécommande à écran LCD facile d'utilisation.

Emballage : L'appareil est livré complet avec ses accessoires dans un emballage marron sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en 14 langues.

Design Tectro: Exclusif et de haute qualité.